LG

THERMA V™

R290

Monobloc Premium

Die Wärmepumpe für eine nachhaltige Zukunft

Leise • Effizient • Umweltfreundlich



※ R290: natürliches Kältemittel mit einem Global Warming Potential (GWP) von 3

THERMA V™ R290 Monobloc Premium



* Die obigen Produktbilder können von den tatsächlichen Produkten abweichen.



Hauptmerkmale

- Leistungsstufen von 7 bis 16 kW für Renovierungen und große Neubauten
- Natürliches Kältemittel R290 mit niedrigem GWP von 3
- Elegantes graues Design, das sich harmonisch in jede Umgebung einfügt
- Eines der leisesten Modelle auf dem Markt (49 dB(A) für 7 kW und 12 kW Modelle)
- Vorlauftemperatur bis zu 75 ℃
- Einsatzbereich bis –28 ℃
- Individuelle Aufstellungsmöglichkeiten durch verschiedene Kombinationen mit drei Inneneinheiten (IDU)
- Liefert 75°C Vorlauftemperatur selbst bei -15°C Außentemperatur (nur 7/9 kW Modelle)
- Bronzegewinner beim 2024 IDEA Design Award

R290 75°C A+++ ThinQ

Produktreihe

Phase	Leistung (KW)	Inneneinheit			Außeneinheit
		Kontroll-Einheit	Hydro-Einheit	Kombi-Einheit	
3Ø	7	PHCS1	HN16XAHC NK1	HN20XAHY NK1 (1 Heizkreis) HN20XAHB NK1 (2 Heizkreise)	HM073HF UB40
	9				HM093HF UB40
	12				HM123HF UB60
	14				HM143HF UB60
	16				HM163HF UB60

Flexible Auswahlmöglichkeiten

Individuelle Lösungen für alle Anforderungen

Die Hydro-Komponenten der THERMA V R290 Monobloc sind in die Außeneinheit integriert, daher kann die Einheit mit verschiedenen Innengeräten kombiniert werden und erlaubt somit eine perfekte Anpassung an die individuellen Kundenbedürfnisse.

Außeneinheit	Inneneinheit	
		**Kontroll-Einheit** • Stand-alone-Konzept • Einfache Integration mit Drittanbieter-Geräten
		**Hydro Einheit** • Zusatzheizung, 3-Wege-Umchaltventil und Ausdehnungsgefäß in der Hydro-Einheit integriert
		**Kombi-Einheit** • Warmwasserspeicher, elektrische Zusatzheizung, Ausdehnungsgefäß integriert • 200-Liter-Edelstahltank

Warum THERMA V™ R290 Monobloc Premium

Die R290 Monobloc ist eine äußerst leise und zukunftssichere Wärmepumpe. Sie nutzt das Kältemittel R290, das ein sehr niedriges Treibhauspotenzial (GWP) von lediglich 3 aufweist. Ihr elegantes, graues Design fügt sich harmonisch in jede Architektur ein. Dank des extrem niedrigen Geräuschpegels können Sie den Standort der Installation bedenkenlos wählen, ohne die Nachbarn zu stören. Die LG R290 Monobloc ist in drei Varianten erhältlich – Kontroll-Einheit, Hydro-Einheit und Kombi-Einheit– und bietet maximale Flexibilität, um den individuellen Anforderungen aller Kunden gerecht zu werden.



Modernes Design

Europäischs Design

2024
IDEA Design Awards
Bronze Gewinner



Das Design entspricht dem aktuellen Designempfinden deutscher Hausbesitzer.

Hohe Zuverlässigkeit

Abtau- /Enteisungstechnologien für R290 Monobloc



❶ Abtaubetrieb durch zwei EEVs und Zyklus
❷ Gewellte Oberfläche
❸ Bodenwannenheizung
❹ Abnahme von Seitenpanels- und Rückwand
❺ Frostschutz im unteren Bereich des Wärmetauschers
❻ Erhöhte Ablaufmenge

Verbesserte Betriebssicherheit

Draußen eisig, innen angenehm warm

Die R290 Monobloc kann bei Außentemperaturen von bis zu –28 °C betrieben werden. Kunden können ihren vorhandenen Heizkörper weiter nutzen, da das System eine Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C erzeugen kann, was zu einer deutlichen Kosteneinsparung führt.



Hocheffizienter Betrieb

Außergewöhnlich hoher Wirkungsgrad





LG THERMA V R290 Monobloc
(7 / 9 / 12 / 14 / 16 kW)

Erreichung der höchsten ErP-Energieeffizienzklasse A+++ / A+++ für die Raumheizung

Einfache Installation

Die beiden alternativen Anschlussmöglichkeiten bieten nicht nur eine größere Flexibilität bei der Installation, sondern auch deutliche Vorteile, wenn es darum geht, Rohrleitungen aus ästhetischen und frostschutztechnischen Gründen zu verbergen.



rückseitiger Anschluss



Anschluss nach unten

Extrem leiser Betrieb

Eines der leisesten Modelle auf dem Markt



R290 Monobloc	7 kW	9 kW	12 kW	14 kW	16 kW
Schalldruckpegel [1] (Heizung/ Nennwert)	49	50	49	51	52
Schalldruckpegel [1] (Heizung/ geräuscharmer Betrieb)	47	48	48	50	51

1 Der Schallleistungspegel wurde entsprechend EN 12102-1 und ISO 9614 ermittelt.

Konform zu den Vorschriften in allen EU-Märkten





Es gibt keine Beschwerden von Nachbarn und es fallen keine zusätzlichen Kosten für Schallschutzgehäuse an.

THERMA V™

R290 Monobloc Premium

KONTROLL-EINHEIT



Optimierte Lösung, zeit- und raumsparendes Konzept

Die Kontrollbox dient als reines Steuerinstrument der Wärmepumpe und deren Komponenten im Innenraum, ohne wasserseitige Einbindung. Dieser Aufbau empfiehlt sich vor allem für Fälle in denen ein einfaches Monobloc Konzept gefragt ist.

Vorteile der Kontroll-Einheit

- Einfaches Monobloc Konzept
- Geringes Gewicht und kompakte Größe, ideal für kleine Räume
- Einfache Installation durch Minimierung des Verrohrungs- und Verdrahtungsaufwands
- Einfache Integration von Drittanbietergeräten
- Großes 8" Touch Display mit intuitiver Benutzerführung
- Integriertes WLAN für App Steuerung

Anwendung

Zertifikat

Energielabel

Heizung A+++ 35°C A+++ 55°C





* Die obigen Produktbilder können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

THERMA V™

R290 Monobloc Premium

HYDRO-EINHEIT

Einfach zu installieren, geringer Platzbedarf

Die Hydrobox ist über Wasserleitungen mit dem Außengerät verbunden. Da die Notheizung, das Ausdehnungsgefäß und das 3-Wege Ventil vormontiert sind, wird kaum zusätzlicher Platz- und Arbeitsaufwand für die Installation notwendig. Heizung und Warmwasserspeicher können direkt an die Hydrobox angeschlossen werden.



Eigenschaften der Hydro-Einheit

- Zusatzheizung, Ausdehnungsgefäß und 3-Wege-Ventil integriert
- Alle Anschlüsse für Vor- und Rücklauf, sowie den Warmwasserspeicher direkt am Innengerät
- Kondensatwanne für Kühlmodus integriert
- Kompakt und einfach zu montieren
- Großes 8" Touch Display mit intuitiver Benutzerführung
- Integriertes WLAN für App Steuerung

Anwendung

Zertifikat

Energielabel

Heizung A+++ 35°C A+++ 55°C



* Die obigen Produktbilder können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

THERMA V™

R290 Monobloc Premium

KOMBI-EINHEIT

Ein Heizkreis

Die Kombieinheit ist ein All-in-One-Konzept, das neben den Funktionen der Hyrobox auch einen 200l Warmwassertank integriert. Damit reduziert sich nochmals der Platzbedarf in Ihrem Zuhause.



Eigenschaften der Kombi-Einheit

- All-in-One Konzept mit integriertem Warmwasserspeicher
- Platzsparende Aufstellung im Technik- oder Wohnraum
- Installation auch in engen Räumen durch flexible Anschlüsse auf der Hinterseite
- Harmonisiert mit anderen LG Haushaltsgeräten für ein einheitliches Erscheinungsbild
- Großes 8" Touch Display mit intuitiver Benutzerführung
- Integriertes WLAN für App Steuerung

Anwendung

Zertifikat

Energielabel

Heizung A+++ 35°C A+++ 55°C

* Die obigen Produktbilder können von den tatsächlichen Produkten abweichen.



THERMA V™

R290 Monobloc Premium

KOMBI-EINHEIT

Zwei Heizkreise

Diese Kombieinheit erweitert das ursprüngliche Konzept um einen zweiten, separat anschließbaren Heizkreis. Wenn Sie in Ihrem Zuhause z.B. Fussbodenheizung und Heizkörper kombinieren, so ist diese Kombieinheit die Richtige für Sie.

Eigenschaften der Kombi-Einheit

- All-in-One Konzept mit integriertem Warmwasser- und Pufferspeicher
- Platzsparende Aufstellung im Technik- oder Wohnraum
- Einfache Installation durch erweitere vorinstallierte Komponenten: Pufferspeicher, Mischventil, Mischerpumpengruppe und Direktpumpe
- Harmonisiert mit anderen LG Haushaltsgeräten für ein einheitliches Erscheinungsbild
- Großes 8" Touch Display mit intuitiver Benutzerführung
- Integriertes WLAN für App Steuerung

Anwendung

Zertifikat

Energielabel

Heizung A+++ 35°C A+++ 55°C

Innenaufbau und Anschlüsse | Außeneinheiten

UB40 (7 / 9 kW)

1 Black Fin Wärmetauscher (Luft / Kühl.)



2 Biomimetischer Ventilator





3 Neuer R1-Kompressor



4

Montage hydronischer Komponentenenten



Anschlüsse

A Vorlauf (PT 1"-Außengewinde) B Rücklauf (PT 1"-Außengewinde)

UB60 (12 / 14 / 16 kW)

1 Black Fin Wärmetauscher (Luft / Kühl.)



2 Neuer biomimetischer Ventilator



3 Doppelt schallisoliert





4 R290-Scrollverdichter



5 Hydro-Komponenten



Anschlüsse

A Vorlauf (PT 1"-Außengewinde) B Rücklauf (PT 1"-Außengewinde)

Abmessungen | Außeneinheiten

[Einheit: mm]

UB40 (7 / 9 kW)



UB60 (12 / 14 / 16 kW)



Inneneinheiten

Kontroll-Einheit



Hydro-Einheit



Kombi-Einheit - zwei Heizkreise



Abmessungen | Inneneinheiten

[Einheit: mm]

Kontroll-Einheit



Hydro-Einheit



Kombi-Einheit 1 Kreis



Kombi-Einheit 2 Kreise



Technische Daten | R290 Monobloc Premium

Außeneinheit

Effizienz		Einheit	7 kW (3 Ø)	9 kW (3 Ø)	12 kW (3 Ø)	14 kW (3 Ø)	16 kW (3 Ø)
Saisonale Raumheizungseffizienzklasse (35 °C / 55 °C)		-	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Saisonale Raumheizungseffizienz (η_s) (35 °C / 55 °C)		%	207 / 151	205 / 151	215 / 156	212 / 155	201 / 154
SCOP (35°C / 55°C)		-	5.24 / 3.86	5.20 / 3.86	5.45 / 3.97	5.38 / 3.96	5.11 / 3.92
Wirkungsgrad der Warmwasserbereitung (Profil L)		%	-	-	130	130	130
Nennleistung und COP / EER		**Einheit**					
Luft +7 °C / Wasser +35 °C	Heizleistung / COP	kW / -	7.00 / 5.00	9.00 / 4.70	12.00 / 4.70	14.00 / 4.50	16.00 / 4.30
Luft + 2°C / Wasser + 35°C	Heizleistung / COP	kW / -	7.00 / 3.80	8.00 / 3.70	12.00 / 3.72	14.00 / 3.61	16.00 / 3.50
Luft - 7°C / Wasser + 35°C	Heizleistung / COP	kW / -	7.00 / 2.80	9.00 / 2.70	12.00 / 3.30	14.00 / 3.19	16.00 / 3.09
Luft + 7°C / Wasser + 55°C	Heizleistung / COP	kW / -	7.00 / 3.46	9.00 / 3.15	12.00 / 3.37	14.00 / 3.27	16.00 / 3.17
Luft - 7°C / Wasser + 55°C	Heizleistung / COP	kW / -	7.00 / 2.40	9.00 / 2.29	12.00 / 2.48	12.58 / 2.45	12.58 / 2.45
Luft + 35°C / Wasser + 18°C	Kühlleistung / EER	kW / -	6.80 / 4.40	9.00 / 3.08	11.50 / 3.78	12.00 / 3.70	12.50 / 3.70
Luft + 35°C / Wasser + 7°C	Kühlleistung / EER	kW / -	5.00 / 2.80	5.50 / 2.60	10.50 / 3.12	12.00 / 2.99	12.50 / 2.95
Außeneinheit		**Einheit**	**HM073HF UB40**	**HM093HF UB40**	**HM123HF UB60**	**HM143HF UB60**	**HM163HF UB60**
Betriebsbereich (Wasseraustrittstemperatur)	Heizen (Min. – Max.)	°C	-28 ~ 35				
	Kühlen (Min. – Max.)	°C	5 ~ 48				
Kältemittel	Type	-	R290				
	GWP	-	3				
	Vorfüllmenge	g	900		1,200		
	t-CO_2 eq.	-	0.0027		0.0036		
Leitungsanschlüsse (Wasser)	Durchmesser Einlass/Auslass	Zoll	1"-Außengewinde nach ISO 7-1 (kegeliges Rohrgewinde)				
Abmessungen	B × H × T	mm	1,320 × 1,019 × 520		1,560 × 1,019 × 520		
Gewicht	Leer	kg	130.0		181.0		
Außenfarbe	Gehäusefarbe / RAL-Code	-	Graubraun / RAL 8019				
	Farbe des Frontgitters / RAL-Code	-	Schwarzbraun / RAL 8022				
Stromversorgung	Spannung, Phase, Frequenz	V, Ø, Hz	380 ~ 415, 3, 50				
	Empfohlener Schutzschalter	A	3 Ø: 16				
Schallleistungspegel	Nennwert / geräuscharmer Betrieb	db(A)	49 / 48	50 / 48	49 / 48	51 / 50	52 / 51
Schalldruckpegel in 5 m [1)]	Nennwert / geräuscharmer Betrieb	db(A)	27 / 26	28 / 26	27 / 26	29 / 28	30 / 29

[1)] Der Schallleistungspegel wurde entsprechend EN 12102-1 und ISO 9614 ermittelt. Der Schalldruckpegel wird aus dem Schall-leistungspegel errechnet, wobei eine tonale Anpassung von 0 dB(A) und eine Freifeldanordnung zugrunde gelegt wird. Die Richtwirkung (Q) wird mit 2 angenommen.

[2)] Warmwasserbetrieb 65 – 80 °C ist nur möglich, wenn die Zusatzheizung in Betrieb ist.

Inneneinheit

Kontroll-Einheit		Einheit	PHCS1
Betriebsbereich (Wasseraustrittstemperatur)	Heizen (Min. – Max.)	°C	15 ~ 75
	Kühlen (Min. – Max.)	°C	5 ~ 27
	DHW (Min. ~ Max.)	°C	15 ~ 80 [2)]
Abmessungen	B × H × T	mm	420 × 490 × 141
Gewicht	Leer	kg	6,8
Außen	Farbe/ RAL-Code	-	Signalweiß / RAL 9003
Stromversorgung	Spannung, Phase, Frequenz	V, Ø, Hz	220 ~ 240, 1, 50
	Empfohlener Schutzschalter	A	10

Hydro-Einheit		Einheit	HN16XAHC NK1
Betriebsbereich (Wasseraustrittstemperatur)	Heizen (Min. – Max.)	°C	15 ~ 75
	Kühlen (Min. – Max.)	°C	5 ~ 27
	DHW (Min. ~ Max.)	°C	15 ~ 80 [2)]
Zusatzheizung	Kombinierte Kapazität	kW	3.0 / 3.0 + 3.0 / 3.0 + 3.0 + 3.0
	Stromversorgung	V, Ø, Hz	380 ~ 415, 3, 50
	Nennbetriebsstrom	A	13
Leitungsanschlüsse (Wasser)	Vorlauf Heizkreis	Zoll	Außengewinde PT 1" nach ISO 7-1 (konische Rohrgewinde)
	Rücklauf Heizkreis	Zoll	
	Rücklauf zur Außeneinheit	Zoll	
	Vorlauf von Außeneinheit	Zoll	
Abmessungen	B × H × T	mm	420 × 700 × 299
Gewicht	Leer	kg	33,6
Außen	Farbe/ RAL-Code	-	Signalweiß / RAL 9003
Stromversorgung	Spannung, Phase, Frequenz	V, Ø, Hz	220 ~ 240, 1, 50
	Empfohlener Schutzschalter	A	10
Schallleistungspegel	Nennwert	dB(A)	39
Schalldruckpegel in 1 m [1)]	Nennwert	dB(A)	31

Kombi-Einheit		Einheit	HN20XAHY NK1	HN20XAHB NK1
Betriebsbereich (Wasseraustrittstemperatur)	Heizen (Min. – Max.)	°C	15 ~ 75	
	Kühlen (Min. – Max.)	°C	5 ~ 27	
	DHW (Min. ~ Max.)	°C	15 ~ 80 [2)]	
Zusatzheizung	Stromversorgung	kW	3.0 + 3.0 + 3.0	
	Kombinierte Kapazität	V, Ø, Hz	380 ~ 415, 3, 50	
	Nennbetriebsstrom	A	13	
Leitungsanschlüsse (Wasser)	Vorlauf/Rücklauf Außeneinheit	Zoll	Kupfer Pressfitting 22mm	
	Vorlauf/Rücklauf Heizkreis	Zoll		
	Anschluss Kalt-/Warmwasser	Zoll		
	Anschluss Zirkulation	Zoll		
Pufferspeicher	Volumen	Liter	-	16
Warmwasserspeicher	Volumen	Liter	200	
Abmessungen	B × H × T	mm	600 × 1,850 × 600	
Gewicht	Leer	kg	111,5	131
Außen	Farbe/ RAL-Code	-	Signalweiß / RAL 9003	
Stromversorgung	Spannung, Phase, Frequenz	V, Ø, Hz	220 ~ 240, 1, 50	
	Empfohlener Schutzschalter	A	10	
Schallleistungspegel	Nennwert	dB(A)	39	42

Zubehör für R290 Monobloc

Artikel	Modellbezeichnung
Zusatzfernbedienung - Deluxe Remote Controller	PREMTW200
Außenlufttemperaturfühler	PHATS0
Wassertanksensor (zum Einsatz als Puffer- oder Warmwasser-Speicherfühler)	PHRSTA0
Raumtemperatursensor	PQRSTA0
Thermistor für 2. Kreislauf oder elektrische Heizung	PRSTAT5K10

Steuerung und Überwachung

Steuern Sie Ihr Heizsystem von überall aus.[1)]



Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre THERMA V zu.



Einfache Steuerung mit Sprachassistent



Effiziente Energieüberwachung

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

1) Erforderliches Zubehör:
- PWFMDD200 (LG Wi-Fi Modem) / PWYREW000 (10 m Verlängerungskabel zwischen THERMA V indoor und LG Wi-Fi Modem) kann je nach Installationsbedingungen erforderlich sein.
- Suchen Sie im Google Play oder im App Store nach „LG ThinQ" und laden Sie die App herunter.
- Die Sprachsteuerung des Google Assistant kann in einigen Ländern in der Verwendung und Sprache eingeschränkt sein.
- Google und Google Home sind Marken der Google LLC.
- Der sprachgesteuerte Smart Speaker ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwalten Sie alle Ihre LG Haushaltsgeräte in nur einer App

Mit der ThinQ App können Sie nicht nur die THERMA V, sondern auch andere LG Produkte über eine App steuern.



Weitere Informationen unter partner.lge.com/at

LG Electronics Deutschland GmbH Zweigniederlassung Österreich
Guglgasse 15/3A, Office Campus Gasometer
1110 Wien
Tel.: 0800 0800 40

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmenbuchnummer: FN 458914z

Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung jedweder direkten oder indirekten Schäden im weitesten Sinne, als Folge der Benutzung oder Deutung dieser Broschüre direkt oder indirekt.
Copyright 2026

www.lg.com/at

Stand August 2026